

Byte av glasruta

Reglerna för CE-märkning är i ständig förändring och det kan vara svårt att hålla sig informerad. Vi på Duroc Machine Tool uppdaterar oss kontinuerligt inom detta område. Det är viktigt för vår egen säkerhet och inte minst för att kunna informera våra kunder om eventuella säkerhetsbrister vi upptäcker.

Ett område som vi på senare tid tittat lite extra på är säkerheten kring s k fasta skydd (t ex glasrutor) på maskinerna. Dessa glömmes ofta bort och byter ut endast efter en krasch eller när man ej längre kan se igenom dem.

Viktigt att tänka på är att rutorna i våra maskiner faktiskt skall fungera som spräng- och splitterskydd om olyckan är framme. Detta innebär att även små och ibland osynliga skador kan leda till att rutan ej fungerar som det skydd den är avsedd som.

Enligt CE-märkningen skall rutorna vara märkta med typ, mått och bytesintervall.

Vi rekommenderar byte av glasrutor efter två till fem år beroende på klassning, typ och tjocklek. Se maskintillverkarens rekommendationer.

Kontakta oss för offert på glasruta med eller utan montering

Service

Tel: 08 630 23 31

Fax: 08 630 23 01

service.machinetool.se@duroc.com

Reservdelar

Tel: 08 630 23 30

Fax: 08 630 23 01



Att denna behöver bytas förstår alla.



Men även denna tillsynes hela ruta kan behöva bytas.